

IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN EN COLOR A4 DURADERAS, CONECTADAS A LA NUBE PARA OPTIMIZAR LA IMPRESIÓN Y EL ESCANEO

Serie i-SENSYS MF650

La serie i-SENSYS MF650 de Canon, diseñada para pequeñas y medianas empresas o personas que teletrabajan, es una gama de impresoras multifunción en color A4 rápidas y fiables

Accede a los archivos desde la nube

La conectividad en la nube de serie es compatible con Google Drive, Dropbox y OneDrive, lo que permite imprimir y escanear directamente desde y hacia la nube de forma rápida y sencilla.

Imprime desde tu smartphone

La conectividad móvil con la aplicación Canon PRINT Business, AirPrint (Apple) y Mopria (Android) te permite imprimir desde tu teléfono, estés donde estés.

Automatiza las tareas diarias

Personaliza tus flujos de trabajo con la biblioteca de aplicaciones, que permite realizar tareas con un solo toque, como imprimir formularios almacenados, escanear a correo electrónico y copiar documentos.



ACCEDE A LOS
ARCHIVOS DESDE
LA NUBE



PROTEGE LOS
DOCUMENTOS
CONFIDENCIALES



IMPRIME DESDE TU
SMARTPHONE



EFICIENCIA
MEJORADA



AUTOMATIZA LAS
TAREAS DIARIAS

Protege los documentos confidenciales

Entre las sólidas funciones de seguridad se incluyen la impresión segura con contraseña para restringir la publicación automática de trabajos y la verificación del sistema al arrancar para proteger el dispositivo de ataques de virus y hackers.

Eficiencia mejorada

La impresión rápida, el escaneo a doble cara de una sola pasada y la gran pantalla táctil en color facilitan los flujos de trabajo de impresión y escaneo eficientes.

Canon

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DE LA GAMA



MF651Cw



MF655Cdw



MF657Cdw

Fax			●
Velocidad de impresión A4	18 ppm	21 ppm	21 ppm
Pantalla	Pantalla táctil en color de 12,7 cm	Pantalla táctil en color de 12,7 cm	Pantalla táctil en color de 12,7 cm
Impresión segura con contraseña	●	●	●
Impresión automática a doble cara		●	●
Conectividad a la nube integrada	●	●	●
Biblioteca de aplicaciones	●	●	●
Escaneo a doble cara de una sola pasada			●

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de equipo Funciones disponibles	Equipo láser multifunción en color MF657Cdw: Impresión, copia, escaneo y fax MF655Cdw/MF651Cw: Impresión, copia y escaneo
IMPRESORA Velocidad de impresión	MF657Cdw/MF655Cdw: A una cara: hasta 21 ppm (A4) Hasta 38 ppm (A5, horizontal) A doble cara: hasta 12,7 ipm (A4) MF651Cw: A una cara: hasta 18 ppm (A4) Hasta 38 ppm (A5, horizontal)
Método de impresión Resolución de impresión Tiempo de calentamiento Tiempo de salida de la primera impresión Lenguajes de impresión	Impresión láser en color Hasta 1200 x 1200 ppp Aprox. 13 segundos o menos desde el encendido Color: aprox. 10,5 segundos o menos Blanco y negro: aprox. 10,4 segundos o menos MF657Cdw: UFRIL, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript3 MF655Cdw: UFRIL, PCL 5c ² , PCL6 MF651Cw: UFRIL
Fuentes	MF657Cdw: 93 fuentes PCL 136 fuentes PostScript MF655Cdw: 45 fuentes PCL
Márgenes de impresión	Superior, inferior, izquierda y derecha: 5 mm Superior, inferior, izquierda y derecha (sobre): 10 mm
Modo de ahorro de tóner Características de impresión avanzadas	MF657Cdw: Impresión segura Impresión desde dispositivo de memoria USB (JPEG/TIFF/PDF) Impresión desde la nube ¹ (Dropbox, Google Drive, OneDrive) (PDF/JPEG) Impresión de códigos de barras ² IOS: AirPrint, aplicación Canon PRINT Business Android: certificación Mopria, complemento Canon Print Service, aplicación Canon PRINT Business MF655Cdw/MF651Cw: Impresión segura Impresión desde dispositivo de memoria USB (JPEG/TIFF/PDF) Impresión desde la nube ¹ (Dropbox, Google Drive, OneDrive) (PDF/JPEG) IOS: AirPrint, aplicación Canon PRINT Business Android: certificación Mopria, complemento Canon Print Service, aplicación Canon PRINT Business
COPIADORA Velocidad de copia	MF657Cdw/MF655Cdw: A una cara (A4): hasta 21 ppm Doble cara (A4): hasta 12,7 ppm MF651Cw: A una cara (A4): hasta 18 ppm
Tiempo de salida de la primera copia (FCOT)	MF657Cdw/MF655Cdw: ADF (A4): Color, aprox.: 13,4 s o menos Blanco y negro, aprox.: 11,4 s o menos Cristal de copia (A4): Color, aprox.: 14,5 s o menos Blanco y negro, aprox.: 12,3 s o menos MF651Cw: Cristal de copia (A4): Color, aprox.: 13,4 s o menos Blanco y negro, aprox.: 11,4 s o menos
Resolución de copia Modos de copia	Hasta 600 x 600 ppp Texto/Fotografía/Mapa (predeterminado), Texto/Fotografía/Mapa (calidad), Imagen impresa, Texto
Copia a doble cara	MF657Cdw: de doble cara a doble cara (automática) MF655Cdw: de una cara a doble cara (automática)
Copia múltiple Rango de ampliación/reducción Otras funcionalidades	Hasta 999 copias 25-400 % en incrementos del 1 % Eliminación de bordes, clasificación, 2 en 1, 4 en 1, copia de carnet de identidad
ESCANER Tipo Resolución de escaneo	Color Óptica: hasta 600 x 600 ppp Mejorada: hasta 9600 x 9600 ppp
Velocidad de escaneo	MF657Cdw: En blanco y negro a una cara: 27 ipm (300 x 600 ppp) En color a una cara: 14 ipm (300 x 600 ppp) En blanco y negro a doble cara: 47 ipm (300 x 600 ppp) En color a doble cara: 27 ipm (300 x 600 ppp)
Profundidad de escaneo en color	MF657Cdw: 24 bits/24 bits (entrada/salida) MF655Cdw: 24 bits/24 bits (entrada/salida) MF651Cw: 24 bits/24 bits (entrada/salida)
Escalas de grises	MF657Cdw: 256 niveles MF655Cdw: 256 niveles
Compatibilidad	MF657Cdw: TWIN, WIA, ICA MF655Cdw: TWIN, WIA, ICA MF651Cw: TWIN, WIA, ICA
Anchura de escaneo máx.	MF657Cdw: 216 mm MF655Cdw: 216 mm
Escaneo a correo electrónico Escaneo a PC Escaneo a dispositivo de memoria USB Escaneo a FTP Escaneo a la nube ¹ iFAX	MF657Cdw: TIFF/JPEG/PDF/compacto/PDF con función de búsqueda PDF (Firma digital) ⁴ MF655Cdw/MF651Cw: TIFF/JPEG/PDF/compacto/PDF con función de búsqueda
FAX Velocidad del módem Modo de recepción Resolución del fax	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁵ MF657Cdw: ITU-T.37
Memoria del FAX Marcaciones abreviadas Destinos/marcaciones de grupos Difusión secuencial Copia de seguridad de memoria Envío de faxes a doble cara Otras características	SOLO MF657Cdw 33,6 Kbps (hasta 3 s/página ⁶) Solo fax, discriminador automático FAX/TEL, modo contestador, manual Estándar: 200 x 100 ppp Fina: 200 x 200 ppp Superfina: 200 x 400 ppp Ultrafina: 400 x 400 ppp
GESTIÓN DE SOPORTES Tipo de escáner	Hasta 512 páginas ⁶ Hasta 281 marcaciones 299 marcaciones/máx. 299 destinos Máx. 310 destinos Copia de seguridad de memoria de fax permanente (copia de seguridad con memoria Flash) SI (transmisión y recepción) Nombre del remitente (TTI), Envío directo, informe de TX, difusión secuencial
Entrada de papel (estándar)	MF657Cdw: cristal de copia, ADF a doble cara (una sola pasada) MF655Cdw: cristal de copia, ADF MF651Cw: cristal de copia
Entrada de papel (opcional) Capacidad máxima de entrada de papel Salida de papel Tipos de papel	MF657Cdw: Casete de 250 hojas Ranura de alimentación manual de 1 hoja ADF de 50 hojas MF655Cdw/MF651Cw: Casete de 250 hojas Ranura de alimentación manual de 1 hoja
	251 hojas 100 hojas Papel normal, papel reciclado, papel grueso, papel fino, papel de color, papel estucado, etiqueta, postal, sobre

Tamaños de papel	Casete: A4, A5, A5 (horizontal), B5, Legal, Carta, Ejecutivo, Informe, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Tamaño folio, 16K, Postal, Ficha, Sobre (COM10, DL, C5, Monarch), Tamaños personalizados: mín. 76,2 x 127 mm; máx. 216 x 355,6 mm. Bandeja multipropósito: A4, A5, A5 (horizontal), B5, Legal, Carta, Ejecutivo, Informe, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Tamaño folio, 16K, Postal, Ficha, Sobre (COM10, DL, C5, Monarch), Tamaños personalizados: mín. 76,2 x 127 mm; máx. 216 x 355,6 mm. ADF (solo MF657Cdw/MF655Cdw): A4, A5, B5, Legal, Carta, Informe, Tamaños personalizados: mín. 128 x 139,7 mm; máx. 215,9 x 355,6 mm. Casete: de 60 a 163 g/m ² (hasta 200 g/m ² con papel revestido) Bandeja multipropósito: de 60 a 163 g/m ² (hasta 200 g/m ² con papel revestido) ADF (MF657Cdw/MF655Cdw): de 50 a 105 g/m ² Solo MF657Cdw/MF655Cdw Bandeja de salida Casete: A4, B5, Legal, Carta, Ejecutivo, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Tamaño folio, 16K Tamaños personalizados: de 182 x 257 mm a 215,9 x 355,6 mm. De 60 a 200 g/m ²
Gramajes de papel	Casete: de 60 a 163 g/m ² (hasta 200 g/m ² con papel revestido) Bandeja multipropósito: de 60 a 163 g/m ² (hasta 200 g/m ² con papel revestido) ADF (MF657Cdw/MF655Cdw): de 50 a 105 g/m ² Solo MF657Cdw/MF655Cdw Bandeja de salida Casete: A4, B5, Legal, Carta, Ejecutivo, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Tamaño folio, 16K Tamaños personalizados: de 182 x 257 mm a 215,9 x 355,6 mm. De 60 a 200 g/m ²
Impresión a doble cara	
INTERFAZ Y SOFTWARE Tipo de interfaz	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, conexión inalámbrica 802.11b/g/n, conexión Wireless Direct Windows® 11 Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X 10.11 y superior Linux7
Sistemas operativos compatibles	Impresión: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Escaneo: Push Scan: Archivo: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) Correo electrónico/fax por Internet: SMTP (enviar), POP3 (recibir) Pull Scan: TCP/IP Gestión: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)
Protocolo de red	Seguridad: TLS1.3, IPsec, filtrado de direcciones IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Seguridad (inalámbrica): Modo infraestructura: WEP (64/128 bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Modo de punto de acceso: WPA2-PSK (AES)
Gestión de software e impresión	Utilidad MF Scan Interfaz de usuario remoto (RUI) Gestión por ID de departamento Herramienta de estado del tóner iW Enterprise Management Console: software basado en servidor para la gestión centralizada de una flota de dispositivos eMaintenance: RDS integrado que permite realizar servicios de eMaintenance como captura de lecturas, gestión automática de consumibles y diagnóstico remoto Biblioteca de aplicaciones
CARACTERÍSTICAS GENERALES Volumen de impresión mensual recomendado Ciclo de trabajo Velocidad de procesador Memoria	250 - 2500 páginas al mes Máx. 30 000 páginas al mes ⁸ 800 MHz x 2 MF657Cdw: 1 GB MF655Cdw: 1 GB
Panel de control Dimensiones con bandejas (An. x Pr. x AL.)	Pantalla LCD táctil en color de 12,7 cm MF657Cdw/MF655Cdw: 451 x 460 x 413 mm MF651Cw: 451 x 460 x 360 mm
Dimensiones de instalación (An. x Pr. x AL.) Peso	MF657Cdw/MF655Cdw: 783 x 1211 x 789 mm MF651Cw: 651 x 1046 x 780 mm MF657Cdw/MF655Cdw: 22,6 kg MF651Cw: 18,9 kg
Entorno operativo Fuente de alimentación Consumo eléctrico	Temperatura: de 10 a 30 °C (de 50 a 86 °F) Humedad: del 20 al 80 % de humedad relativa (sin condensación) 220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz) Máximo: aprox. 850 W Impresión activa: aprox. 370 W En espera: aprox. 11,0 W Modo de suspensión: aprox. 0,8 W
Niveles de ruido	MF657Cdw/MF655Cdw: Consumo eléctrico típico (TEC): 0,22 kWh/semana12 MF651Cw: Consumo eléctrico típico (TEC): 0,19 kWh/semana12 Para obtener información detallada relativa a la normativa Lot26, visita: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx MF657Cdw/MF655Cdw Presión sonora ⁹ : En funcionamiento: 51 dB a una cara; 50 dB a doble cara En espera: inaudible Potencia de sonido ⁹ : En funcionamiento: 65 dB o menos a una cara; 67 dB o menos a doble cara En espera: inaudible MF651Cw: Presión sonora ⁹ : En funcionamiento: 49 dB En espera: inaudible Potencia de sonido ⁹ : En funcionamiento: 64 dB o menos En espera: inaudible
CONSUMIBLES Cartuchos	Cartucho negro 067 (1350 páginas ¹⁰) ¹¹ Cartucho negro 067H (3130 páginas ¹⁰) ¹¹ Cartucho 067 Cian (1250 páginas ¹⁰) ¹¹ Cartucho cian 067H (2350 páginas ¹⁰) ¹¹ Cartucho 067 Magenta (1250 páginas ¹⁰) ¹¹ Cartucho magenta 067H (2350 páginas ¹⁰) ¹¹ Cartucho 067 Amarillo (1250 páginas ¹⁰) ¹¹ Cartucho amarillo 067H (2350 páginas ¹⁰) ¹¹
ACCESORIOS/OPCIONES Elementos	MF657Cdw: Cable largo para kit TEL 6 (terminal de teléfono) Kit de impresión de código de barras EIE Kit de características de seguridad de envío de PDF E1

Notas:
^[1] Es necesaria la suscripción a un servicio en la nube de terceros, y está sujeta a sus términos y condiciones.
^[2] Solo se admiten comandos. Se requieren controladores de otros fabricantes o impresión directa desde aplicación.
^[3] Se requiere el accesorio de kit de impresión de códigos de barras EIE.
^[4] Se requiere el accesorio de kit de características de seguridad de envío de PDF E1.
^[5] Escaneo con la utilidad MF Scan o Canon PRINT Business.
^[6] Según el gráfico estándar de ITU-T n.º 1.
^[7] Solo distribución en línea. Linux soporta impresión únicamente.
^[8] El ciclo de trabajo se define como el número máximo de páginas impresas en un único mes con gran volumen de trabajo.
^[9] Cualquier uso por encima del ciclo de trabajo recomendado puede reducir la vida útil del producto.
^[10] Emisión de ruido declarada de acuerdo con ISO 9296.
^[11] Según la norma ISO/IEC 19798.
^[12] La impresora se suministra con cartuchos de cartucho de cortésia negro (1350 páginas) y C/M/Y (680 páginas).
^[13] Según la versión 3.0 de ENERGY STAR® de EE. UU.



**DETALLES DEL PRODUCTO:**

NOMBRE DEL PRODUCTO	Código Mercury	Código EAN
i-SENSYS MF651Cw	5158C009AA	4549292188202
i-SENSYS MF655Cdw	5158C004AA	4549292186048
i-SENSYS MF657Cdw	5158C001AA	4549292186024

ACCESORIOS:

NOMBRE DEL PRODUCTO	Código Mercury	Código EAN
Kit de complemento MiCard B1	5146B002AA	4549292027235
Kit de impresión de código de barras EIE	5143B002AA	N/D (entrega electrónica)
Kit de características de seguridad de envío de PDF E1	9594B002AA	N/D (entrega electrónica)
Kit de teléfono 6 UE (CW)	0752A054AA	4960999453910
Kit de teléfono 6 UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Kit de teléfono 6 SA (CW)	0752A055AA	4960999453927

CONSUMIBLES:

NOMBRE DEL PRODUCTO	Código Mercury	Código EAN
Cartucho negro 067	5102C002AA	4549292187564
Cartucho negro 067H	5106C002AA	4549292187397
Cartucho amarillo 067	5099C002AA	4549292187434
Cartucho amarillo 067H	5103C002AA	4549292187595
Cartucho magenta 067	5100C002AA	4549292187502
Cartucho magenta 067H	5104C002AA	4549292187625
Cartucho cian 067	5101C002AA	4549292187533
Cartucho cian 067H	5105C002AA	4549292187656

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon.es

Canon

Spanish edition
© Canon Europa N.V., 2021