

UNA IMPRESORA MULTIFUNCIÓN EN BLANCO Y NEGRO INTELIGENTE Y SEGURA, DISEÑADA PARA ADAPTARSE PERFECTAMENTE A CUALQUIER ENTORNO DE OFICINA PEQUEÑA Y EN CASA

Impresora multifunción compacta en blanco y negro que ofrece una eficiencia impresionante y funciones de tecnología de seguridad actualizadas

i-SENSYS MF287dw



PRODUCTIVIDAD

- La impresión a doble cara de serie y las velocidades de hasta 33 ppm garantizan una alta productividad empresarial. La capacidad de impresión y escaneo de soportes de pequeño tamaño permite la digitalización de documentos y la producción interna de material de marketing.

SEGURIDAD

- La verificación inicial del sistema protege los dispositivos de manipulaciones y programas de malware. Los documentos de la red están protegidos con el software de cifrado más reciente, además de poder configurar los ajustes de seguridad correctos fácilmente gracias a Security Navigator de Canon.

CONECTIVIDAD

- El dispositivo funciona de forma inalámbrica con tablets y smartphones, lo que permite compartir y almacenar fácilmente los escaneos en Google Drive, Dropbox o en la nube. Disfruta de una gestión de impresión sencilla basada en la nube con Universal Print de Microsoft.

SOSTENIBILIDAD

- El uso de plásticos reciclados en la producción de dispositivos y el programa de reciclaje de cartuchos de Canon ayudan a contribuir a tus propios objetivos de sostenibilidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

i-SENSYS MF287dw

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tipo de equipo	Impresora láser multifunción en B/N
Funciones disponibles	Impresión, copia, escaneo y fax

ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN

Velocidad de impresión	A una cara: hasta 33,2 ppm (A4) A doble cara: hasta 20,9 ipm (A4)
Método de impresión	Impresión láser en blanco y negro
Resolución de impresión	Hasta 1200 x 1200 ppp
Tiempo de calentamiento	Aprox. 15 segundos o menos desde el encendido
Tiempo de salida de la primera impresión	Aprox. 5,0 segundos o menos
Lenguajes de impresión	UFRII-LT, PCL 5e ^l , PCL6
Fuentes	45 fuentes PCL
Márgenes de impresión	Superior, inferior, izquierda y derecha: 5 mm Superior, inferior, izquierda y derecha (sobre): 10 mm
Modo de ahorro de tóner	Sí
Características de impresión avanzadas	iOS: AirPrint, aplicación Canon PRINT Android; certificación Mopria, complemento Canon Print Service, aplicación Canon PRINT Admite Microsoft Universal Print

ESPECIFICACIONES DE COPIA

Velocidad de copia	A una cara: hasta 33,2 ppm (A4) A doble cara: hasta 20,9 ipm (A4)
Tiempo de salida de la primera copia	ADF (A4): aprox. 8,6 segundos o menos Cristal de copia (A4): aprox. 7,3 segundos o menos
Resolución de copia	Hasta 600 x 600 ppp
Modos de copia	Texto/fotografía, texto/fotografía (alta velocidad), fotografía, texto
Copia a doble cara	De una cara a doble cara (automática)
Copias múltiples	Hasta 999 copias
Rango de ampliación/reducción	25-400 % en incrementos del 1 %
Otras funciones	Clasificación de copias, 2 en 1, 4 en 1, copia de carné de identidad, índices R/E predefinidos por área, doble cara, ajuste de densidad, selección de tipo original, original a dos caras, clasificación, N en 1, nitidez, borrado de bordes, copia de carnets de identidad

ESPECIFICACIONES DE ESCANEADO

Tipo de estándar	Color
Resolución de escaneo	Óptica: hasta 600 x 600 ppp Mejorada: hasta 9600 x 9600 ppp
Velocidad de escaneo	Cristal de copia: En blanco y negro a una cara: 2,7 s/página (300 x 600 ppp) En color a una cara: 3,5 s/página (300 x 300 ppp) ADF: En blanco y negro a una cara: 20 ipm (300 x 600 ppp) En color a una cara: 15 ipm (300 x 600 ppp)
Profundidad de escaneo en color	24 bits/24 bits (entrada/salida)
Escalas de grises	256 niveles
Compatibilidad	TWAIN, WIA, ICA
Ancho de escaneo máximo	216 mm
Escaneo a correo electrónico	TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto
Escaneo a PC	TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF con función de búsqueda ²
Escaneo a la nube	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³

ESPECIFICACIONES DE FAX

Velocidad del módem	33,6 Kbps (hasta 3 segundos/página) ⁴
Modo de recepción	Solo fax, discriminador automático FAX/TEL, modo contestador, manual, DRPD: selecciona Fax
Resolución del fax	Normal: 200 x 100 ppp Fina: 200 x 200 ppp Superfina: 200 x 400 ppp
Memoria del fax	Hasta 256 páginas ⁴
Marcaciones rápidas	Hasta 104 marcaciones
Destinos/marcaciones de grupos	Máx. 104 marcaciones/máx. 50 destinos en un grupo
Difusión secuencial	Máx. 114 destinos
Copia de seguridad de memoria	Copia de seguridad de memoria de fax permanente (Copia de seguridad con memoria flash)
Envío de faxes a doble cara	Sí (transmisión y recepción)
Otras funciones	Nombre del remitente (TTI), envío directo, informe de TX, difusión secuencial

GESTIÓN DE SOPORTES

Tipo de escáner	Alimentador automático de documentos (ADF) y de sobremesa
Entrada de papel (estándar)	Casete de 250 hojas ADF de 35 hojas
Salida de papel	50 hojas
Tipo de papel	Papel normal, papel reciclado, papel grueso, papel Bond, etiqueta, sobre
Tamaños de papel	Casete: A4, A5, A5 horizontal, B5, A6, Legal, Carta, Ejecutivo, Informe, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Tamaño folio, 16K, Sobre (COM10, DL, C5, Monarch), Tamaños personalizados: mín. 76 x 127 mm; máx. 216 x 356 mm ADF: A4, A5, A6*, B5, B6, Legal, Carta, Tamaños personalizados: mín. 105 x 148 mm; máx. 216 x 356 mm ⁴ Se requiere el complemento
Pesos de soportes	Casete: de 60 a 163 g/m ² ADF: de 105 a 128 g/m ² (una hoja) De 50 a 105 g/m ² (varias hojas)
Impresión a doble cara	Automática A4, Legal, Carta, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Tamaño folio de 60 a 105 g/m ²

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

i-SENSYS MF287dw

INTERFAZ Y SOFTWARE

Tipo de interfaz	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX conexión inalámbrica 802.11b/g/n, conexión Wireless Direct
Sistemas operativos compatibles	Windows® 11/Windows® 10/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016 Mac OS X versión 10.14 o superior Linux ⁵
Protocolo de red	Impresión: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Escaneo: Push Scan: Archivo: SMB3.0 (TCP/IP) Correo electrónico/Fax por Internet: SMTP (enviar) Pull Scan: TCP/IP, USB Gestión: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Seguridad: TLS1.3, filtrado de direcciones IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Seguridad (inalámbrica): IEEE802.1x Modo infraestructura: WEP(64/128 bits), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Modo de punto de acceso: WPA2-PSK (AES)
Gestión de software e impresión	Utilidad MF Scan Interfaz de usuario remoto (RUI) Herramienta de estado del tóner

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Volumen de impresión mensual recomendado	250 - 2500 páginas al mes
Ciclo de trabajo	Máx. 50 000 páginas al mes ⁶
Velocidad de procesador	1200 MHz
Memoria	256 MB
Panel de control	Pantalla táctil LCD monocroma de 6 líneas

Notas a pie de página:

1. No se incluye el driver Canon PCL5e, sin embargo, los comandos PCL5e son compatibles con el dispositivo
2. Escaneo con la utilidad MF Scan
3. Escaneo con la utilidad MF Scan o la aplicación Canon PRINT
4. Según el gráfico estándar de ITU-T n.º 1
5. Linux es compatible con impresión y escaneo
6. El ciclo de trabajo se define como el número máximo de páginas impresas en un único mes con gran volumen de trabajo. Cualquier uso por encima del ciclo de trabajo recomendado puede reducir la vida útil del producto.
7. Inaudible significa que el nivel de presión sonora de la emisión para un espectador es inferior a la norma absoluta para ruido de fondo de acuerdo con la norma ISO 7779.
8. Según la norma ISO/IEC 19752.
9. La impresora se suministra con un cartucho de cortesía (1000 páginas)

Dimensiones con bandejas (An. x Pr. x Al.)	390 mm x 399 mm x 390 mm
Dimensiones de instalación (An. x Pr. x Al.)	435 mm x 620 mm x 812 mm
Peso	Aprox. 13,0 kg
Entorno operativo	Temperatura: de 10 a 30 °C (de 50 a 86 °F) Humedad: del 20 al 80 % de humedad relativa (sin condensación)
Fuente de alimentación	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Consumo eléctrico	Máximo: aprox. 1020 W Impresión activa: aprox. 410 W En espera: aprox. 3,9 W Modo de suspensión: aprox. 0,6 W Consumo eléctrico típico (TEC): 0,27 kWh/semana* *Según la versión 3.2 de ENERGY STAR® de EE. UU. Para obtener información detallada relativa a la normativa Lot26, visita http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Niveles de ruido	Presión sonora ⁷ : Activo: 53 dB a una cara/52 dB a doble cara En espera: inaudible Potencia de sonido ⁷ : En funcionamiento: 70,0 dB o menos En espera: N/A
CONSUMIBLES	
Cartuchos	Cartucho de tóner 072 (1400 páginas ⁸) ⁹ Cartucho de tóner 072H (4100 páginas ⁸) ⁹

i-SENSYS MF287dw

DETALLES DEL PRODUCTO:

NOMBRE DEL PRODUCTO	Código Mercury	Código EAN
i-SENSYS MF287dw	6354C009AA	4549292225280

CONSUMIBLES:

NOMBRE DEL PRODUCTO	Código Mercury	Código EAN
Cartucho de tóner 072	5647C002AA	4549292228311
Cartucho de tóner 072H	5648C002AA	4549292228359



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon.es

Spanish edition
© Canon Europa N.V. 2024