

Saca el máximo partido en A4

La nueva TASKalfa 308ci es una potente multifuncional A4 color perfecta para pequeños y medianos grupos de trabajo que requieran fiabilidad y acabados flexibles. Ofrece todas las funcionalidades que esperarías de una MFP sofisticada, pantalla táctil fácilmente accesible, varias opciones de manejo de papel que incluyen un depósito de papel de gran capacidad para 2.000 hojas y un finalizador interno de 300 hojas con grapado de 50 hojas en 3 posiciones.



TASKalfa 308ci



Multifuncional Color A4

30 ppm en color y b/n en A4

1.200 x 1.200 ppp resolución

Especificaciones

GENERAL

KYOCERA TASKalfa multifuncional láser a color.

Plataforma de soluciones HyPas™.

Panel de control: pantalla táctil a color de 7 pulgadas (177,8mm) con mecanismo de inclinación (0°- 90°) y altavoz para notificaciones de trabajos.

Velocidad (páginas por minuto): hasta 30 ppm en A4.

Velocidad de impresión a doble cara: hasta 30 ppm en A4.

Resolución: 1.200 x 1.200 ppp (impresión), tecnología multibit para una calidad de impresión de hasta 9.600 x 600 ppp (impresión), 600 x 600 ppp (escaneo/copio).

Tiempo de calentamiento: aprox. 20 segundos o menos.

Tiempo de primera impresión: aprox. 7/8 seg. o menos en b/n y color.

Tiempo de primera copia: aprox. 6,4/7,8 seg. o menos en b/n y color (cristal de exposición).

CPU: ARM Cortex-A9 DualCore 1,2 Hz + ARM Cortex-M3 100MHz.

Memoria (est./máx): 1,5 GB /3 GB + 32 GB o 128 GB SSD.

Interfaces estándar: USB 2.0 (Hi-Speed USB), 2 x ranuras USB, Ethernet (10/100/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, soporte 802.3 az), Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n) opcional, 2 ranura eKUIO para servidor de impresión interno (opcional), disco duro SSD o sistema de fax, ranura para tarjeta opcional SD.

Contabilidad integrada: 100 códigos departamentales.

Dimensiones (An x P x Al): 550 mm x 507,5 mm x 736,6 mm.

Peso: Unidad principal aprox. 49,6 kg.

Alimentación: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía:

Imprimiendo: 497 Wh

Copiando: 497 Wh

En reposo: 38 Wh

Ahorro de energía: 0,5 Wh

Ruido (nivel de presión acústica ISO 7779):

Imprimiendo/Copiando: 65,4 dB(A) LpA. Modo reposo: 45 dB (A) LpA.

Certificados: TÜV/GS, CE. Esta unidad se fabrica de acuerdo a ISO 9001 norma de calidad y ISO 14001 norma ambiental.

MANEJO DE PAPEL

Todas las cifras de capacidad de papel indicadas se han realizado sobre un papel de 0,11 mm de grosor. Utilice el papel recomendado por KYOCERA en condiciones normales de uso.

Capacidad de entrada: Depósito universal de papel: 500 hojas. Bypass de 100 hojas: 60 - 220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Carta, Legal, folio, personalizado (70 x 148 - 216 x 356 mm).

Capacidad máx. de papel incluyendo opciones: 3.100 hojas A4.

Unidad dúplex de serie: 60 - 220 g/m², A4, A5, B5, Carta, Legal.

Alimentador de documentos a doble cara: 75 hojas, 50 - 120g/m², A4, A5, A6, B5, Carta, Legal, personalizado (105 x 148 - 216 x 356 mm).

Capacidad de salida: 500 hojas boca bajo con sensor de llenado de papel.

FUNCIONES DE IMPRESIÓN

Lenguaje de control: PRESCRIBE II c.

Emulaciones: PCL6 (5c/XL), PostScript 3 compatible (KPDL3), impresión directa a PDF y XPS.

Sistemas operativos: todos los sistemas operativos actuales de Windows, Mac OS X Versión 10.8 o superior, UNIX LINUX, así como otros sistemas operativos bajo demanda.

Fuentes/códigos de barras: 93 fuentes escalables (PCL6), 136 fuentes (KPDL 3), 8 fuentes (Windows Vista), 1 (bitmap), 45 tipos de códigos de barras unidimensionales, 1 tipo de código de barras bidimensional (PDF417).

Características de impresión: impresión directa de PDF, IPP, e-mail, WSD, impresión segura vía SSL, IPSec, SNMPv3, impresión privada, copia rápida, revisar y retener.

Impresión móvil: KYOCERA Mobile Print app para iOS y Android, Mopria, Google Cloud Print, AirPrint.

FUNCIONES DE COPIA

Máximo tamaño del original: A4/Legal.

Copiado continuo: 1-999.

Zoom: 25-400% incrementos del 1%.

Porcentaje de ampliación/reducción: 7 / 5.

Modo de exposición: Auto, manual: 9 pasos.

Ajustes de imagen: texto + foto, foto, documento impreso, texto y mapa.

Funciones digitales: escanea una, copia varias, clasificación electrónica, copia de DNI, 2en1, 4en1, cambio automático de depósito y eliminación de página en blanco.

FUNCIONES DE ESCÁNER

Scan Kit: Escanea a PDF texto, MS Office. Requiere HD6, HD7 o SD.

Funcionalidad: Envío a e-mail, a FTP, a SMB, a USB, TWAIN de red, WSD y WIA.

Velocidad de escaneo: 40 ipm (300 dpi, A4 B/N) y 30 ipm (300 dpi, A4 color) en simplex, 17 ipm (300 dpi, A4 B/N) y 13 ipm (300 dpi, A4 color) en dúplex.

Resolución de escaneo: 600, 400, 300, 200 ppp, 256 escala de grises.

Tamaño máximo de escaneo: A4, Legal.

Tipo de original: Texto, foto, texto + foto, texto fino, PDF buscables con OCR (opcional).

Formato de archivo: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS, Open XPS, PDF/A-2a/2b/2U, PDF encriptado, PDF de alta compresión, PDF/A-1a/b.

Método de compresión: MMR/JPEG.

Funciones de escáner: Escaneo a color, libreta de direcciones integrada, compatibilidad con directorio activo, transferencia de datos encriptados, envío múltiple (e-mail, fax, carpeta SMB/FTP, impresión) de una vez, eliminación de página en blanco.

FUNCIONES DE FAX

Compatibilidad: Super G3.

Velocidad de módem: Máx. 33,6 kbps.

Tiempo de transmisión: Máx. 3 segundos (JBIG).

Velocidad de escaneo: 2,5 segundos o menos.

Libreta de direcciones: 200 números.

Densidad de escaneo: Normal: 200 x 100 ppp, Fino: 200 x 200 ppp, Superfino: 200 x 400 ppp, Ultrafino: 400 x 400 ppp, Medio tono: 256 escala de grises.

Tamaño máximo del original: A4, Legal.

Método de compresión: JBIG, MMR, MR, MH.

Funciones: Fax de red, transmisión y recepción de faxes en dúplex, transmisión y recepción encriptadas, sondeo transmisión

y recepción, difusión.

CONSUMIBLES

Capacidad del tóner acorde al 5% de cobertura en A4.

TK-5195K kit de tóner: tóner microfino de 15.000 páginas A4.

TK-5195C / TK-5195M / TK-5195Y: tóner microfino cian, magenta y amarillo de capacidad para 7.000 páginas A4.

WT-5190: bote residual de tóner para 44.000 hojas (acorde al 5% de cobertura, b/n, color =7:3).

SH-10 Grapas: 3 x 5.000 grapas para DF-5100.

OPCIONES

Sistema Fax 11: Super G3 Fax, fax de red.

Depósito de papel PF-5120: 500 hojas, 60 - 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Carta, Legal, folio, personalizado (105 x 148 mm - 216 x 356 mm).

Depósito de papel PF-5130: 2 x 500 hojas, 60 - 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Carta, Legal, folio, personalizado (105 x 148 mm - 216 x 356 mm) (requiere PF-5120).

Depósito de papel PF-5140: 2000 hojas, 60 - 220 g/m²; A4 (requiere PF-5120).

Bandeja de documentos DT-5100: para colocar originales o teclado USB.

Separador de documentos JS-5100: 100 hojas, 60 - 220 g/m²; A6 - A4/Legal.

Buzón departamental MT-5100: 5-bandejas x 100 hojas A4, 60 - 163 g/m², bandeja principal 500 hojas A4, 60 - 220 g/m² (requiere unidad puente AK-5100).

Finalizador de documentos interno DF-5100: 300 hojas, 60 - 220 g/m²; grapado de hasta 50 hojas A4 en 3 posiciones.

Dispositivos de almacenamiento:

Disco duro HD-6 SSD: 32 GB.

Disco duro HD-7 SSD: 128 GB para facilitar la gestión de documentos.

SEGURIDAD

Data security Kit (E) estándar para HD-6/HD-7.

Memoria: MD3-1024, DDR3, 1GB.

UG-33: compatibilidad ThinPrint.

Lector de tarjetas USB IC + kit de autenticación de tarjetas (B): compatible con numerosas tarjetas de autenticación.

Soporte para lector de tarjetas IC 11: para integrar el lector USB IC.

Interfaz opcional:

IB-50: Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT.

IB-51: inalámbrica (802.11b/g/n).

IB-35: inalámbrica con Wifi Direct.

Mesas:

CB-5120H: mesa de metal con capacidad de almacenamiento, aprox. 550 cm x 510 cm x 500 cm (An x P x Al).

CB-5120L: mesa de metal con capacidad de almacenamiento, aprox. 550 cm x 510 cm x 340 cm (An x P x Al).

GARANTÍA

Garantía de 1 año de serie. KYOCERA garantiza los tambores y reveladores incluidos con el equipo durante 3 años o un máximo de 200.000 páginas (lo que antes suceda), siempre que la multifuncional sea utilizada de acuerdo a las instrucciones de servicio, limpieza y mantenimiento.

La TASKalfa 308ci incorpora componentes de larga duración que garantizan un funcionamiento eficiente y fiable para cumplir con los exigentes requisitos de los entornos de oficina. Este producto cumple con Energy Star.



KYOCERA Document Solutions Partner

Kyocera Document Solutions España, S.A., Edificio Kyocera, Calle Manacor, 28290 Las Rozas, Madrid. España.

Teléfono de información comercial: 902 99 88 22, Fax: 91 631 83 19

www.kyoceradocumentsolutions.es, info@des.kyocera.com



kyoceradocumentsolutions.es

Kyocera no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.