

# DYMO®

## LabelManager™ 420P



### CREE ETIQUETAS RÁPIDAMENTE CON LAS TECLAS INTELIGENTES

La rotuladora de alto rendimiento permite imprimir códigos de barras o personalizar etiquetas con sus propias fuentes y gráficos.

#### Características

- Pantalla retroiluminada grande de 4 líneas
- Paquete de batería recargable duradera
- Conectividad con PC o Mac a través de DYMO® Connect
- Más de 30 formatos de texto
- Imprima hasta 10 copias de la misma etiqueta
- Almacene hasta 15 etiquetas de uso frecuente
- Imprima códigos de barras UPC-E, código 39, código 128, EAN13, EAN8 y UPC-A
- Imprime etiquetas de hasta 19 mm de ancho
- Para disponer de un mayor número de funciones, descargue la aplicación gratuita DYMO® Connect Desktop



Sin tinta ni tóner = menos desperdicio



Baterías recargables



REACH



RoHS



ISO 9001



ISO 14001

#### La unidad individual incluye:

- LabelManager 420P
- Paquete de batería recargable
- Cartucho de etiquetas básico D1, 19mm x 3 m negro sobre blanco
- Adaptador de carga
- Cable USB
- Guía de referencia rápida
- 2+1 años de garantía limitada\*



#### El kit incluye:

- LabelManager 420P + bolsa de estuche blando
- Paquete de batería recargable
- 4 cartuchos de etiquetas D1, 6 mm x 7 m negro sobre transparente | 9 mm x 7 m negro sobre amarillo | 12 mm x 7 m negro sobre blanco | 19 mm x 7 m negro sobre rojo
- Adaptador de carga
- Cable USB
- Guía de referencia rápida
- 2+1 años de garantía limitada\*



#### Especificaciones rápidas

Dimensiones de la unidad (Alto x Ancho x Largo)	104 x 215 x 57 mm
Peso (sin batería)	415 g
Compatible con PC/Mac®	Sí, a través de DYMO® Connect
Acepta tamaños de etiqueta	6 mm, 9 mm, 12 mm y 19 mm
Bandeja de cinta	D1 Durables
Resolución	180 ppp
Sistema de impresión	Transferencia térmica
Velocidad de impresión	12 mm/s
Códigos de barras	Sí
Tipo de cortador	Manual
Baterías	Recargable
Adaptador	Sí (incluido)
Trabajo en red	No
País de origen	China

Número de artículo	Descripción	Longitud (cm)	Ancho (cm)	Altura (cm)	Cantidad	EAN	PVP
S0915440	LabelManager 420P ABC	10,0	18,7	25,0	1	3501170915448	
S0915480	LabelManager 420P ABC KIT	215,0	104,0	57,0	1	3501170915486	
Accesorios (www.dymo.com)							
S0895890	Adaptador de carga	9,0	4,8	8,2	-	-	

\* +1 año si se registra el producto en el sitio web de DYMO®



Casete externo hecho con material **100% reciclado**



más del **40%** de los productos DYMO® se producen utilizando „disolventes a base de agua“



Las etiquetas de alta calidad de DYMO® están fabricadas en Bélgica



## Etiquetas estándar de poliéster D1

Para numerosas tareas de oficina o domésticas como archivado, almacenamiento y seguimiento de recursos.  
Intervalo de temperaturas: de -18°C a 90°C

ETIQUETAS ESTÁNDAR D1 (7 m)	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm
ABC	S0720780	S0720680	S0720530	S0720830
ABC	S0720770	S0720670	S0720500	S0720820
ABC	S0720790	S0720730	S0720580	S0720880
ABC	-	S0720710	S0720560	S0720860
ABC	-	S0720740	S0720590	S0720890
ABC	-	S0720720	S0720570	S0720870
ABC	-	-	S0720610	S0720910
ABC	-	S0720690	S0720540	S0720840
ABC	-	-	S0720510	-
ABC	-	-	S0720600	-
ABC	-	S0720700	S0720550	S0720850
ABC	-	-	S0720520	-
D1 ESTANDAR VALUE PACK (7 m)	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm
ABC	-	2093096	2093097	2093098



## Etiquetas D1 Durable de vinilo

El adhesivo de calidad industrial contribuye a garantizar que las etiquetas se mantengan pegadas en diversas superficies.  
Intervalo de temperaturas: de -40 °C a 80 °C

ETIQUETAS D1 DURABLE (3 m)	12 mm
ABC	1978366
ABC	1978365
ABC	1978367
ETIQUETAS D1 DURABLE (5,5 m)	12 mm
ABC	1978364



## Etiquetas permanentes de poliéster D1

Acabado brillante profesional ideal para el etiquetado de paneles, bloques, placas, estanterías, recipientes, etc.  
Intervalo de temperaturas: de -40 °C a 150 °C\*

D1 DE POLIÉSTER PERMANENTE (5,5 m)	12 mm	19 mm
ABC	S0718060	S0718050

\*depende de la superficie



## Etiquetas D1 de nailon flexibles

Especialmente diseñadas para superficies curvas y para el rotulado de hilos y cables.  
Intervalo de temperaturas: de -40 °C a +60 °C

D1 DE NAILON FLEXIBLES (3,5 m)	12 mm	19 mm
ABC	S0718040	S0718070



Las etiquetas de alta calidad de DYMO® están fabricadas en Bélgica



© 2021 Newell Brands

Esta información se facilita con fines de información general y los estándares de conformidad y certificaciones indicados en este documento se basan en estándares actuales sujetos a modificaciones.

