



HP Removable Adhesive Fabric



El sistema de impresión de gran formato HP—la solución completa

Las impresoras de gran formato de HP, las tintas y los cabezales de impresión originales de HP y los materiales de impresión originales de HP están diseñados para trabajar juntos como un sistema para proporcionar resultados fiables y coherentes con cada impresión.



¹ A la fecha del presente documento, el producto no contiene ninguno de los productos químicos que figuran en EU's Candidate List for Authorization (también conocida como Sustancias Altamente Preocupantes) en concentraciones superiores al 0,1%. Para determinar el estado de las SVHC en los productos de HP, consulte la Declaración del artículo 33 del REACH de HP publicada en [HP Printing Products and Consumable Supplies](#).

² Certificaciones de fuego aprobadas Clase A, ASTM E84 C.

Imprime gráficos de alta calidad, reposicionables y que adhieren a superficies no porosas

Fácil de instalar, reposicionar y remover

Disfruta de la facilidad de trabajar con este tejido adhesivo que es fácil de instalar, reposicionar y retirar sin prácticamente ningún residuo. El adhesivo está especialmente diseñado para adherirse a las superficies no porosas para crear gráficos de pared sin interrupciones y con calidad fotográfica.

Reduce el impacto ambiental de la impresión

Ofrece un tejido adhesivo que cumple con altos estándares sanitarios. Ayuda a cumplir con los objetivos medioambientales y de seguridad con este tejido adhesivo con conformidad REACH,¹ y resistente a las llamas.²

Capta la atención con una calidad de imagen vibrante para una variedad de aplicaciones

Reproduce detalles gráficos realistas para aplicaciones que van desde murales y señalización de eventos hasta expositores en tiendas. Consigue un aspecto de alta calidad con este versátil tejido autoadhesivo de fácil manejo y reposición, ideal para una amplia gama de aplicaciones en interiores y exteriores.

Cliente Target	Aplicaciones	Beneficios
Proveedores de servicios de impresión	Murales	Diseñado para una fácil instalación, reposicionamiento y eliminación sin arrugas ni desgarros para una amplia gama de aplicaciones
Oficinas públicas	Pegatinas de pared	Posibilidad de recortar y aplicar sin deformación
Diseñadores gráficos	Publicidad indoor y outdoor a corto plazo	Acabado liso y mate para negros profundos, colores vivos y alta saturación
Rotulistas	Expositores para POS	Calidad fotográfica excepcional
Retail	Expositores para ferias	Class A, ASTM E84 resistencia a las llamas ²
	Calcomanías	Conformidad REACH ¹
	Gráfica para escaparates	Compatible con Original HP Bright Office Inks, HP Vivid Photo Inks, y HP Latex Inks



Especificaciones técnicas

HP Removable Adhesive Fabric

Para los últimos perfiles ICC, por favor visite HPLFMedia.com/hp/paperpresets.

Ink compatibility	HP Bright Office Inks, HP Vivid Photo Inks, and HP Latex Inks			
Peso (con liner)	289 g/m ² según método de prueba ISO 536			
Espesor (con liner)	304 microns/12 mil según el método de prueba ISO 20534			
Liner	120 g/m ² , papel siliconado recubierto de PE por ambas caras			
Adhesivo	Transparente, removible y reposicionable			
Removibilidad	Hasta 3 años de removibilidad/reemplazo en interiores			
Opacidad	Superior al 85 % según el método de ensayo TAPPI T-425 e ISO 2471			
Brillantez	Más del 87% por método de prueba Tappi-T452			
Blancura	118 según el método de prueba ASTM E313-98			
Acabado	Mate			
Temperatura de funcionamiento	15 to 25° C / 59 to 77° F			
Humedad operativa	20 to 80% RH			
Resistencia al agua	Moderadamente resistente al agua ³			
Orientación	Imprimir por el lado exterior			
Tiempo de secado	Inmediato			
Resistencia a las llamas	Clase A, ASTM E84 ⁴			
Laminación	Para una protección adicional, se recomiendan recubrimientos líquidos o en spray			
Vida útil	1 año, sellado en el embalaje original			
Temperatura de almacenamiento	10 to 27° C / 50 to 80° F			
Humedad de almacenamiento	35 to 65% RH			
Medio Ambiente	Conformidad REACH ⁵			
Acabado / post-procesamiento	Usar una cuchilla de carburo para el corte de la matriz			
Consejo de instalación	Para instalar el gráfico, despegue 101 mm de la película protectora del gráfico y colóquelo en la superficie. Continúe desprendiendo 101 mm del revestimiento de forma incremental durante la instalación.			
País de origen	Fabricado en China y Malasia			
Informaciones útiles	Código producto	Medidas del rollo	UPC codes	Región
	8SU04A	610 mm x 30,5 m (24 in x 100 ft)	848412025675	EEUU, Europa
	8SU06A	1067 mm x 30,5 m (42 in x 100 ft)	848412025699	EEUU, Europa
	8SU09A	1524 mm x 30,5 m (60 in x 100 ft)	848412025736	EEUU, Europa
Garantía	Los materiales de impresión en formato grande de HP no presentan defectos ni en los materiales ni en la mano de obra. Puede consultar la declaración de la garantía en HPLFMedia.com/hp/MediaWarranties . Si desea hacer uso de la garantía, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Brand Management Group en HPLFMedia.com/hp/en/contactus .			

³ Performance varies based on printer and print profile. Water resistance testing by HP Image Permanence Lab on a range of HP media and follows ISO 18935 method. For more information, see HPLFMedia.com/hp/printpermanence.

⁴ Class A, ASTM E84 approved fire certifications.

⁵ As of the date of this document, this product does not contain any of the chemicals on the EU's Candidate List for Authorization (otherwise known as Substances of Very High Concern) in concentrations exceeding 0.1%. To determine the status of SVHC in HP products, see the HP REACH Article 33 Declaration published at [HP Printing Products and Consumable Supplies](https://HPLFMedia.com/hp/en/contactus).



Para obtener información detallada sobre la cartera de materiales de impresión de gran formato de HP y para hacer un pedido, visite HPLFMedia.com

